



eConnect™

Tuotenumero: katso sivu 3



Type 2

eConnect™

Valmistettu pohjoismaisiin olosuhteisiin

Suorituskykyiset, kestävät ja helppokäyttöiset latauskaapelit kaikkiin olosuhteisiin. eConnect-kaapelit sopivat kaikkiin ajoneuvoihin, jotka on varustettu Type 2 - latausliitännällä.

Valmistettu pohjoismaisiin olosuhteisiin

eConnect-kaapelit pysyvät pehmeinä ja joustavina kovallakin pakkasella.

Käyttäjätavallinen

eConnect-kaapelit ovat keveitä ja niissä on ergonomiset pistokkeet.

Kestävä

Kestävät kaapelit ja liittimet on tehty pitkäaikaiseen käyttöön.

Ympäristöystävällinen

eConnect-kaapelit ja pistokkeet ovat täysin kierrätettäviä.





Älykäs suojatulppa

Kätevällä kiristettävällä hihnalla kiinnitetty suojatulppa estää veden ja lian kulkeutumisen pistokkeeseen, ja pitää suojatulpan irti ajoneuvon pinnalta.

Lisävarusteita

eConnectiin on saatavana laaja valikoima lisävarusteita. Katso uusin valikoima osoitteessa defa.com

Tekniset tiedot

Luokitukset	Katso tuotenumerotaulukko
IP-luokitus, kytkettynä/ suojatulpalla	IP44
Käyttölämpötila [°C]	-40 - +55
Säilytyslämpötila [°C]	-50 - +85
Latauskaapelin tyyppi	Mode 3
Liitäntä a joneuvoon	Type 2 
Liitäntä a latausasemaan	Type 2 
Sertifiointi	IEC 62196-1, IEC 62196-2. DEFA on sertifioitu sekä standardien IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 että ISO 45001 vaatimusten mukaisesti.
Kierrätys	Sähkölaiteromu, SER

eConnectia on saatavana seuraavina versioina:

Tuotenro	Virta [A]*	Teho [kW]*	Jännite [V~]*	Vaihe	Pituus [m]	Paino [kg]
711304	20	4,6	250	1	5,0	1,4
711305	20	4,6	250	1	7,5	1,8
711308	32	7,4	250	1	5,0	1,9
711309	32	7,4	250	1	7,5	2,4
711306	20	13,8	480	3	5,0	2,1
711307	20	13,8	480	3	7,5	2,7
711310	32	22,0	480	3	5,0	3,1
711311	32	22,0	480	3	7,5	4,0

***Maksimiluokitus**

Todellinen latausnopeus riippuu myös laturista (auto), latausasemasta ja akkujen lämpötilasta.